



| Modello | A | B | C | D |
|---------------------------|-----|-----|-----|----|
| VENTILOR 20/8 M - 20/8 AR | 280 | 280 | 94 | 30 |
| VENTILOR 25/10 AR | 335 | 335 | 128 | 33 |

VENTILOR

ASPIRATORE ELICOIDALE DA VETRO

- Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente all'esterno;
- Installabile a vetro, doppio vetro e pannello con spessori sino a 50 mm;
- Installabile a parete e doppia finestra con kit opzionali;
- Serranda di chiusura automatica, lenta e silenziosa;
- Flusso reversibile, aspirazione e ventilazione per modelli 20/8 AR e 25/10 AR;

- 20/8 M con Apertura manuale tramite cordicella;
- Spia di funzionamento (no su mod. 20/8 M);
- Griglia esterna a profilo anti-pioggia;
- Velocità regolabile con regolatore RG 5 AR (opz.);
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.



POSIZIONAMENTO

- a Vetro - a Parete

DATI TECNICI

| Modello | Codice | Ø foro (mm) | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m ³ /h) | Press. max (mm H ₂ O) | Press. max (Pa) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A) _{3m} | Peso (Kg) |
|-------------------|---------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| VENTILOR 20/8 M | 0018800 | 225-235 | 220-240 | 50/60 Hz | 450 | 12 | 118 | 50 | 58 | 2,4 |
| VENTILOR 20/8 AR | 0019000 | 225-235 | 220-240 | 50/60 Hz | 450 | 12 | 118 | 50 | 58 | 2,4 |
| VENTILOR 25/10 AR | 0019200 | 275-285 | 220-240 | 50/60 Hz | 750 | 6 | 59 | 60 | 45 | 5,6 |

GRAFICI DI PORTATA

